ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

GERO S.A.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

DIETZEL
UNIVOLT

DIETZEL UNIVOLT

Εφαρμογές

Βαριές μηχανικές πιέσεις

FXPS: ιδιαίτερα ανθεκτικός μονωτικός σωλήνας, σε συμπίεση και κρούση για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ενδείκνυται για την εγκατάσταση σε σκυρόδεμα. Σταθεροποιημένο ενάντια στην UV ακτινοβολία.
UPRMS: ιδιαίτερα ανθεκτικός μονωτικός σωλήνας, σε συμπίεση και κρούση για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σταθεροποιημένο ενάντια στην UV ακτινοβολία.

Μεσαίες μηχανικές πιέσεις

FXP: ανθεκτικός σε κρούση μονωτικός σωλήνας σπιράλ για τοποθέτηση κάτω από ασβεστοκονίαμα ή επιφανειακή εγκατάσταση, για τις εγκαταστάσεις σε τοίχους και για την ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα.
UPRM: ανθεκτικός σε κρούση ευπροσάρμοστος μονωτικός ευθύγραμμος σωλήνας για εντιχοισμό ή επιφανειακή εγκατάσταση, για τις εγκαταστάσεις σε τοίχους και για την ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα.

Ελαφριές μηχανικές πιέσεις

FX: ευπροσάρμοστος μονωτικός σωλήνας σπιράλ για εντιχοισμένες ή επιφανειακές εγκαταστάσεις.
VRM: ευπροσάρμοστος μονωτικός ευθύγραμμος σωλήνας για εντιχοισμένες ή επιφανειακές εγκαταστάσεις.

Ελεύθερα Αλογόνου

HFXP : ανθεκτικός σε κρούση και ιδιαίτερα ανθεκτικός στη θερμοκρασία ευπροσάρμοστος μονωτικός σωλήνας σπιράλ για τοποθέτηση σε κατασκευές υψηλών προδιαγραφών, χαμηλή έκλυση καπνού, για τοποθέτηση κάτω από ασβεστοκονίαμα ή επιφανειακή εγκατάσταση, για εγκατάσταση σε ξύλο ή σε εξωτερικούς χώρους (σταθεροποιημένο σε UV ακτινοβολία).
Αυτό-επανασχηματιζόμενο, γι΄αυτό και προτείνεται για τοποθέτηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα (που δέχεται συμπίεση) και σε προκατασκευασμένες κατασκευές. Κατάλληλο για σταθμούς παραγωγής ενέργειας, υπόγειες γραμμές, κέντρα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ξενοδοχεία, νοσοκομεία. Ανθεκτικό έναντι σε γράσο, έλαια, οξέα, αλκαλικά διαλύματα, λιπαντικά και νωπό μπετόν.
HFPRM : ανθεκτικός σε κρούση και ιδιαίτερα ανθεκτικός στη θερμοκρασία ευπροσάρμοστος μονωτικός ευθύγραμμος σωλήνας για τοποθέτηση σε κατασκευές υψηλών προδιαγραφών, εντιχοισμένη ή επιφανειακή εγκατάσταση, εγκατάσταση σε ξύλο ή σε εξωτερικούς χώρους (έκδοση σε μαύρο χρώμα σταθεροποιημένο σε UV ακτινοβολία) και για τοποθέτηση σε μπετόν. Κατάλληλο για σταθμούς παραγωγής ενέργειας, υπόγειες γραμμές, κέντρα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ξενοδοχεία, νοσοκομεία. Ανθεκτικό έναντι σε γράσο, έλαια, οξέα, αλκαλικά διαλύματα και λιπαντικά.

Περιοχή προτεινόμενων εφαρμογών	Τύπος σπιράλ				Τύπος σωλήνα			
	FX	FXP	FXPS	HFXP	VRM	UPRM	UPRMS	HFPRM
Επιφανειακή τοποθέτηση	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Τοποθέτηση μέσα ή κάτω από σοβά	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Τοποθέτηση σε ξύλο		☑	☑	☑		☑	☑	☑
Ενσωμάτωση σε μπετόν		☑	☑	☑		☑	☑	☑
Ενσωμάτωση σε μπετόν που συμπιέζεται		☑	☑	☑		☑	☑	☑
Ενσωμάτωση σε προκατασκευασμένους τοίχους από μπετόν		☑	☑	☑		☑	☑	☑
Ενσωμάτωση σε κατεβατό		☑	☑	☑		☑	☑	☑
Τοποθέτηση σε γυψοσανίδα	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Εγκατάσταση σε μηχανές & βιομηχανικούς χώρους		☑	☑	☑		☑	☑	☑
Εξωτερικές εγκαταστάσεις			☑				☑	
Εγκατάσταση σε δομικά έργα πολιτικού μηχανικού		☑	☑	☑		☑	☑	☑

Η διαμόρφωση Turbo®

Ως μια καινοτόμος εταιρία η Dietzel Univolt προσφέρει από την άνοιξη του 2005 νέους τύπους σωλήνων για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με μειωμένες ιδιότητες τριβής κατά την τοποθέτηση των καλωδίων.
Η κατοχυρωμένη διαμόρφωση Turbo® επιτρέπει στους εγκαταστάτες να εργάζονται ταχύτερα και έτσι να μειωθεί ο χρόνος της εργασίας και το κόστος χωρίς συμβιβασμούς σε σχέση με τα πλεονεκτήματα των συμβατικών σωληνώσεων.
Η εντελώς νέα σχεδίαση της εσωτερικής επιφάνειας των σωλήνων είναι διαθέσιμη για ένα ευρύ φάσμα των άκαμπτων και εύκαμπτων σωλήνων σπιράλ.

Μειωμένη αντίσταση τριβής χάρη στο σύστημα Turbo®:



Όψη διατομής: σωλήνας με αγωγούς

turbo

HFT® Next Generation

HFT Πλεονεκτήματα

H - Ελεύθερο αλογόνου
F - Επιβραδυντής φλόγας
T - Ανθεκτικό στη θερμοκρασία

Τι είναι HFT

Το HFT είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα και αναφέρεται σε συστήματα εγκαταστάσεων με βελτιωμένες ιδιότητες έναντι των συμβατικών συστημάτων.
Τα **ελεύθερα αλογόνου** υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, δεν περιέχουν τοξικές ή διαβρωτικές ουσίες καλύπτοντας έτσι τις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας των σύγχρονων εγκαταστάσεων.
Η προμήθεια και η επεξεργασία των πιο κατάλληλων και προηγμένων πρώτων υλών αποτελούν βασική αρμοδιότητα της τεχνικής ομάδας της Dietzel Univolt.

Γκρι ανοιχτό (RAL 7035)

DIETZEL UNIVOLT

FXPS: Εύκαμπτος σωλήνας σπιράλ βαριάς μηχανικής πίεσης

Υλικό	Κατηγορία	Μηχ.Αντοχή	Θερμοκρασία
PVC-U	EN 4431	> 1250 N	-15ºC/+60ºC

κωδικός	τύπος	dn	di	συσκ.	τιμή €/μέτρο
0970901501	FXPS 16	16	9,4	50	1,03
0970901601	FXPS 20	20	13,0	50	1,24
0970901701	FXPS 25	25	17,0	50	1,89
0970901801	FXPS 32	32	23,0	25	2,59
0970901901	FXPS 40	40	30,2	25	3,58
0970902001	FXPS 50	50	39,3	25	8,22
0970902101	FXPS 63	63	51,5	25	8,99

Βαρέως Τύπου 1250 N

UPRMS: Σωλήνας με μούφα βαριάς μηχανικής πίεσης μήκους 3m

Υλικό	Κατηγορία	Μηχ.Αντοχή	Θερμοκρασία
PVC-U	EN 4341	> 1250 N	-25ºC/+60ºC

κωδικός	τύπος	dn	di	συσκ.	τιμή €/μέτρο
0970300100	BSSH 16*	16	12,2	90	1,39
0970301200	UPRMS 20	20	15,8	90	1,66
0970301300	UPPMS 25	25	20,6	90	2,46
0970301400	UPRMS 32	32	26,6	30	3,56
0970301500	UPRMS 40	40	34,4	30	4,99
0970301600	UPRMS 50	50	43,2	30	6,96

*Η σωλήνα δεν έχει μούφα | Κατηγορία: EN4421 | Θερμοκρασία: -5°C/+60°C

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Υλικό	Θερμοκρασία
PVC-U	-5ºC/+60ºC

SB ΚΑΜΠΥΛΗ 90°

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0971200100	SB 16	16	50	1,07
0971200200	SB 20	20	25	1,21
0971200300	SB 25	25	20	1,77
0971200400	SB 32	32	1	3,27
0971200500	SB 40	40	1	6,14
0971200600	SB 50	50	1	16,37

SM ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΜΟΥΦΑ

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0971000100	SM 16	16	100	0,39
0971000200	SM 20	20	100	0,39
0971000300	SM 25	25	50	0,50
0971000400	SM 32	32	25	0,76
0971000500	SM 40	40	25	1,36
0971000600	SM 50	50	15	1,83
0971000700	SM 63	63	8	3,82

CL ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0971400100	CL 16	16	100	0,21
0971400200	CL 20	20	100	0,24
0971400300	CL 25	25	100	0,36
0971400400	CL 32	32	100	0,48
0971400500	CL 40	40	50	0,86
0971400600	CL 50	50	50	1,19
0971400700	CL 63	63	25	2,14

dn	εξωτερική διάμετρος
di	εσωτερική διάμετρος

ANTI UV

IEC/EN 61386-22
IEC 60423
IEC/EN 61386-21

CE

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση

Γκρι ανοιχτό (RAL 7035)

DIETZEL UNIVOLT

turbo

FXP-turbo®: Εύκαμπτος σωλήνας σπιράλ μέτριας μηχανικής πίεσης

Υλικό	Κατηγορία	Μηχ.Αντοχή	Θερμοκρασία
PVC-U	EN 3341	> 750 N	-25ºC/+60ºC

κωδικός	τύπος	dn	di	συσκ.	τιμή €/μέτρο
0970601500	FXP 16	16	10,9	50	0,62
0970601600	FXP 20	20	14,5	50	0,81
0970601700	FXP 25	25	18,8	50	1,17
0970601800	FXP 32	32	24,4	25	1,62
0970601900	FXP 40	40	30,9	25	2,28

turbo

UPRM-turbo®: Σωλήνας με μούφα μέτριας μηχανικής πίεσης μήκους 3m

Υλικό	Κατηγορία	Μηχ.Αντοχή	Θερμοκρασία
PVC-U	EN 3341	> 750 N	-25ºC/+60ºC

κωδικός	τύπος	dn	di	συσκ.	τιμή €/μέτρο
0970201500	UPRM 16	16	13,0	111	0,85
0970201600	UPRM 20	20	16,9	111	1,10
0970201700	UPRM 25	25	21,4	57	1,54
0970201800	UPRM 32	32	27,8	57	2,22
0970201900	UPRM 40	40	35,4	21	3,14
0970202000	UPRM 50	50	44,3	21	4,24
0970202100	UPRM 63	63	56,0	21	6,52

Μεσαίου Τύπου
750 N

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Υλικό	Θερμοκρασία
PVC-U	-5ºC/+60ºC

SB ΚΑΜΠΥΛΗ 90°

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0971200100	SB 16	16	50	1,07
0971200200	SB 20	20	25	1,21
0971200300	SB 25	25	20	1,77
0971200400	SB 32	32	1	3,27
0971200500	SB 40	40	1	6,14
0971200600	SB 50	50	1	16,37

SM ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΜΟΥΦΑ

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0971000100	SM 16	16	100	0,39
0971000200	SM 20	20	100	0,39
0971000300	SM 25	25	50	0,50
0971000400	SM 32	32	25	0,76
0971000500	SM 40	40	25	1,36
0971000600	SM 50	50	15	1,83
0971000700	SM 63	63	8	3,82

CL ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0971400100	CL 16	16	100	0,21
0971400200	CL 20	20	100	0,24
0971400300	CL 25	25	100	0,36
0971400400	CL 32	32	100	0,48
0971400500	CL 40	40	50	0,86
0971400600	CL 50	50	50	1,19
0971400700	CL 63	63	25	2,14

dn	εξωτερική διάμετρος
di	εσωτερική διάμετρος

IEC/EN 61386-22
IEC 60423
IEC/EN 61386-21

CE

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση

Γκρι ανοιχτό (RAL 7035)

DIETZEL UNIVOLT

Ελαφρού Τύπου 320 N

FX: Εύκαμπτος σωλήνας σπιράλ ελαφριάς μηχανικής πίεσης

Υλικό	Κατηγορία	Μηχ.Αντοχή	Θερμοκρασία
PVC-U	EN 2221	> 320 N	-5ºC/+60ºC

κωδικός	τύπος	dn	di	συσκ.	τιμή €/μέτρο
0970500100	FX 16	16	12,1	50	0,49
0970500200	FX 20	20	15,0	50	0,57
0970500300	FX 25	25	19,1	50	0,87
0970500400	FX 32	32	26,3	25	1,24
0970500500	FX 40	40	33,8	25	1,68
0970500600	FX 50	50	43,5	25	2,21
0970500700	FX 63	63	55,7	25	3,21

turbo

VRM-turbo®: Σωλήνας με μούφα ελαφριάς μηχανικής πίεσης μήκους 3m

Υλικό	Κατηγορία	Μηχ.Αντοχή	Θερμοκρασία
PVC-U	EN 2221	> 320 N	-5ºC/+60ºC

κωδικός	τύπος	dn	di	συσκ.	τιμή €/μέτρο
0970100100	VRM 16	16	13,7	111	0,73
0970100200	VRM 20	20	17,5	111	0,89
0970100300	VRM 25	25	22,3	57	1,32
0970100400	VRM 32	32	29,1	57	1,79
0970100500	VRM 40	40	35,5	21	2,82
0970100600	VRM 50	50	44,8	21	3,96

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Υλικό	Θερμοκρασία
PVC-U	-5ºC/+60ºC

SB ΚΑΜΠΥΛΗ 90°

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0971200100	SB 16	16	50	1,07
0971200200	SB 20	20	25	1,21
0971200300	SB 25	25	20	1,77
0971200400	SB 32	32	1	3,27
0971200500	SB 40	40	1	6,14
0971200600	SB 50	50	1	16,37

SM ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΜΟΥΦΑ

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0971000100	SM 16	16	100	0,39
0971000200	SM 20	20	100	0,39
0971000300	SM 25	25	50	0,50
0971000400	SM 32	32	25	0,76
0971000500	SM 40	40	25	1,36
0971000600	SM 50	50	15	1,83
0971000700	SM 63	63	8	3,82

CL ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0971400100	CL 16	16	100	0,21
0971400200	CL 20	20	100	0,24
0971400300	CL 25	25	100	0,36
0971400400	CL 32	32	100	0,48
0971400500	CL 40	40	50	0,86
0971400600	CL 50	50	50	1,19
0971400700	CL 63	63	25	2,14

dn	εξωτερική διάμετρος
di	εσωτερική διάμετρος

IEC/EN 61386-22
IEC 60423
IEC/EN 61386-21

CE

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση

Ελεύθερα Αλογόνου

Μαύρο (RAL 9005)

DIETZEL UNIVOLT

Ελεύθερου Αλογόνου
Μεσαίου Τύπου
750 N

HFXP-turbo® Pro: Εύκαμπτος σωλήνας σπιράλ μέτριας μηχανικής πίεσης

Υλικό	Κατηγορία	Μηχ.Αντοχή	Θερμοκρασία
PP-Blend	EN 3343	> 750 N	-25ºC/+105ºC

κωδικός	τύπος	dn	di	συσκ.	τιμή €/μέτρο
0973501101	HFXP 16	16	10,0	50	1,27
0973501201	HFXP 20	20	13,5	50	1,31
0973501301	HFXP 25	25	17,5	50	1,69
0973501401	HFXP 32	32	24,3	25	2,62
0973501501	HFXP 40	40	30,0	25	3,02
0973501601	HFXP 50	50	38,5	25	3,98

HFPRM-turbo®: Σωλήνας με μούφα μέτριας μηχανικής πίεσης μήκους 3m

Υλικό	Κατηγορία	Μηχ.Αντοχή	Θερμοκρασία
PP-Blend	EN 3343	> 750 N	-25ºC/+105ºC

κωδικός	τύπος	dn	di	συσκ.	τιμή €/μέτρο
0973400101	HFPRM 16	16	11,0	111	1,94
0973400201	HFPRM 20	20	15,0	111	2,05
0973400301	HFPRM 25	25	20,0	57	2,39
0973400401	HFPRM 32	32	27,0	57	3,84
0973400501	HFPRM 40	40	34,0	21	5,16
0973400601	HFPRM 50	50	44,0	21	7,54

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Υλικό	Θερμοκρασία
PC-Blend	-25ºC/+90ºC

HFSB **ΚΑΜΠΥΛΗ 90º**

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0974200103	HFSB 16	16	50	1,43
0974200203	HFSB 20	20	25	1,48
0974200303	HFSB 25	25	20	2,08
0974200403	HFSB 32	32	1	3,01
0974200503	HFSB 40	40	1	6,10
0974200603	HFSB 50	50	1	21,94

HFSM ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΜΟΥΦΑ

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0974000103	HFSM 16	16	100	0,46
0974000203	HFSM 20	20	100	0,57
0974000303	HFSM 25	25	50	0,66
0974000403	HFSM 32	32	25	1,18
0974000503	HFSM 40	40	25	1,80
0974000603	HFSM 50	50	15	2,72

HFCL ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ

Θερμοκρασία -25ºC/+105ºC

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0974400103	HFCL 16	16	100	0,26
0974400203	HFCL 20	20	100	0,36
0974400303	HFCL 25	25	100	0,41
0974400403	HFCL 32	32	100	0,51
0974400503	HFCL 40	40	50	0,77
0974400603	HFCL 50	50	50	0,97

compliant LSFOH konform

HFT® Next Generation

dn	εξωτερική διάμετρος
di	εσωτερική διάμετρος

ANTI UV

IEC/EN 61386-24
IEC/EN 61386-21
IEC 60423
LSF0H

CE

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση

KM

Υλικό	Θερμοκρασία
PE	-25°C/+90°C

Γκρι ανοιχτό (RAL 7035) κωδικός	Πορτοκαλί (RAL 2004) κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0974100001	0974101001	KM 16	16	100	0,39
0974100101	0974101101	KM 20	20	100	0,44
0974100201	0974101201	KM 25	25	50	0,48
0974100301	0974101301	KM 32	32	25	0,90
0974100401	0974101401	KM 40	40	25	1,03
0974100501	0974101501	KM 50	50	15	1,29
0974100601	0974101601	KM 63	63	8	1,78

- ειδική μούφα σύνδεσης για σπιράλ με σύστημα συγκράτησης
- **στεγανή** και σφιχτή σύνδεση για χρήση μέσα σε μπετό
- χρώμα **πορτοκαλί** για να είναι ευδιάκριτη η σύνδεση

IP 67

ΜΟΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ

κωδικός	τύπος	για σωλήνες Ø(mm)	οπή κουτιού Ø(mm)	τιμή €/τμχ
0297300100	GW 50421	16	23	0,35
0297300200	GW 50422	20	23	0,35
0297300300	GW 50423	20	29	0,49
0297300400	GW 50424	25	29	0,50

IP 44

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση

Χαλύβδινοι

Γαλβανισμένοι εν θερμώ

DIETZEL UNIVOLT

Χαλύβδινοι Βαρέως Τύπου 1250 N

SSR FV: Σωλήνας γαλβανισμένος εν θερμώ βαριάς μηχανικής πίεσης μήκους 3m

Υλικό	Κατηγορία	Μηχ.Αντοχή	Θερμοκρασία
Fe	EN 4457	> 1250 N	-45°C/+400°C

κωδικός	τύπος	dn	di	συσκ.	τιμή €/μέτρο
0972401001	SSR 16 FV	16	14,0	30	5,09
0972401101	SSR 20 FV	20	18,0	30	7,03
0972401201	SSR 25 FV	25	22,6	30	9,81
0972401301	SSR 32 FV	32	29,6	21	13,05
0972401401	SSR 40 FV	40	37,6	15	16,22

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Υλικό	Θερμοκρασία
Fe	-45°C/+400°C

SSB ΚΑΜΠΥΛΗ

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0972800101	SSB 16 FV OG	16	15	6,01
0972800201	SSB 20 FV OG	20	25	8,84
0972800301	SSB 25 FV OG	25	25	9,58
0972800401	SSB 32 FV OG	32	20	12,44
0972800501	SSB 40 FV OG	40	15	20,63

SSM ΜΟΥΦΑ

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0972500100	SSM 16 FV OG	16	25	1,64
0972500200	SSM 20 FV OG	20	50	1,83
0972500300	SSM 25 FV OG	25	50	2,31
0972500400	SSM 32 FV OG	32	50	3,14
0972500500	SSM 40 FV OG	40	25	4,98

SRAS ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΗ

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0972507001	SRAS 16 FV	16	50	1,44
0972507101	SRAS 20 FV	20	50	1,47
0972507201	SRAS 25 FV	25	50	1,50
0972507301	SRAS 32 FV	32	25	1,64
0972507401	SRAS 40 FV	40	20	1,82

Υλικό	Χρώμα
PVC	Γκρι ανοικτό (RAL 7035)

FPE ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

κωδικός	τύπος	dn	συσκ.	τιμή €/τμχ
0972506001	FPE 16	16	100	0,33
0972506101	FPE 20	20	100	0,38
0972506201	FPE 25	25	50	0,44
0972506301	FPE 32	32	25	0,93
0972506401	FPE 40	40	25	1,37

dn	εξωτερική διάμετρος
di	εσωτερική διάμετρος

EN 50086-2-1
IEC 61386-21
IEC 60423
IEC 60614-2-1

CE

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση

GERO S.A.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ Αντ.Μαρτάλη 1	Τ. 2410 552533 larissa@gero.gr	ΒΟΛΟΣ Υψηλάντου 2	Τ. 24210 91245 volos@gero.gr
ΑΘΗΝΑ - ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Λεωγ. Μεσογείων 183	Τ. 210 6728555 mesogeion@gero.gr	ΤΡΙΚΑΛΑ Β. Τσιτσάνη 93	Τ. 24310 79796 trikala@gero.gr
ΑΘΗΝΑ - ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνών 383	Τ. 210 2112200 acharnon@gero.gr	ΚΑΡΔΙΤΣΑ Καποδιστρίου & Ειρήνης	Τ. 24310 79796 karditsa@gero.gr
ΑΘΗΝΑ - Π.ΦΑΛΗΡΟ Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας 119	Τ. 210 9833311 pfalirou@gero.gr	ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ Α. Σβώκου 6-8	Τ. 23520 31924 leptokaria@gero.gr
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λεωφ. Σαλαμίνος 90	Τ. 210 4008995 keratsini@gero.gr	ΕΛΑΣΣΟΝΑ 6η Οκτωβρίου 75	Τ. 24930 23791 elassona@gero.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λεωφ. Αν. Παπανδρέου 248	Τ. 2310 759705 thessaloniki@gero.gr	ΦΑΡΣΑΛΑ Θέτιδος 24	Τ. 24910 26395 farsala@gero.gr
ΛΑΜΙΑ Βασιλικών 28	Τ. 22310 67911 lamia@gero.gr	ΝΑΞΟΣ Επ. Οδός Νάξου - Απείρανθου	Τ. 22853 06767 naxos@gero.gr

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ 7ο χλμ. Λάρισας - Συκουρίου	Τ. 2410 575540 tech@gero.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΛΑΡΙΣΑ Αντ.Μαρτάλη 1	Τ. 2410 281916 info@gero.gr

www.gero.gr

Find us on Facebook

Follow us on Instagram

info@gero.gr