



EE804A

## ΑΝΙΧΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΡΟΥΣ ΟΡΟΦ ΕΠΙΤΟΙΧ ΕΜΒ 6m

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

### Λειτουργίες

- μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σαν μία μεμονωμένη μονάδα

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50/60 Hz  
Ονομαστική τάση λειτουργίας  $U_n$  230 V

### Τάση

Τάση λειτουργίας 230 V~ +10%/-15%

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα μεταγωγής (ωμικό) max. 10 A

### Ισχύς

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες φθορισμού χωρίς starter 1000 VA

Μέγιστο φορτίο λαμπτήρων αλογόνου 230V 0/2300 W

Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία) 0,3 W

Ισχύς λαμπτήρα πυράκτωσης 0/2300 W

Συμβατικοί μετασχηματιστές max. 1500 VA

Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές max. 1500 W

- εξοικονόμηση ενέργειας με έναυση και σβέση του φωτισμού ανάλογα με την παρουσία και την φωτεινότητα

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

### Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230V +10% / -15%

#### Ανίχνευση

Εμβέλεια ανίχνευσης	6 m
Μέγιστη απόσταση πλευρικής ανίχνευσης	6 m
Γωνία ανίχνευσης	360 °
Γωνία ανίχνευσης	360 °
	~ 6 m
Διάμετρος της περιοχής ανίχνευσης στο δάπεδο	6 m

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	λευκό
-------	-------

#### Διαστάσεις

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	50 mm
Μήκος	100 mm
	90 x 61 mm
Ύψος προεξοχής	50 mm
Ποσότητα επαφών Recommended-installation-height	2,5 ... 3,5 m

#### Έλεγχος φωτισμού

Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	5/1000 Lux
Με ηλεκτρονικό ballast (EB)	8 x 58 W
Ποσότητα επαφών Response-brightness-adjustable	~ 5 ... 1000 lx

#### Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες φθορισμού χωρίς αντιστάθμιση	1000 W
Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας	10 x 20 W
Με παράλληλη εξομάλυνση	1000 W

#### Έλεγχος λαμπτήρων LED

Λαμπτήρες LED 230 V	20 x 20 W
---------------------	-----------

#### Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Λαμπτήρες αλογόνου 12 V	1500 VA
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	max. 2300

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	επίτοιχο
Μέγιστο ύψος συναρμολόγησης	4 m
- τοποθέτηση επί οροφής	
- εγκατάσταση σε κουτί χωνευτής τοποθέτησης	

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	NO
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

#### Ρυθμίσεις

Ρύθμιση ευαισθησίας	Όχι
Εύρος καθυστέρησης χρόνου	5s - 30min
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση	5 s ... 30 mn

- με ποτενσιόμετρα για ρύθμιση της φωτεινότητας απόκρισης και χρονοκαθυστέρησης χωρίς αποσυναρμολόγηση

#### Πεδίο εφαρμογής

- με το υλικό στερέωσης

#### Εξοπλισμός

- not potential free

#### Ασφάλεια

Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Δείκτης προστασίας IP	IP21

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 ... 45 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25 ... 70 °C

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Ανιχνευτής κίνησης
Βασική σειρά	Ανιχνευτές κίνησης