



LF ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ 24x25 42m

LF2502509010



Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διάτρητο στο κάτω μέρος

Λειτουργίες

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πυροπροστασία κατά όχι
DIN 4102-12

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού χωρίς συρόμενες προεκτάσεις

Χωρητικότητα

2

2

Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος χαλαρό

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Χρώμα	λευκό
Υλικό	PVC
Ομάδα υλικών	Πλαστικό
Διάφανο	όχι
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Μήκος	2000 mm
Ύψος καναλιού	25 mm
Πλάτος καναλιού	25 mm
Οριζόντια απόσταση μεταξύ οπών στήριξης	125 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Προστατευτικό φιλμ όχι

Καλώδιο

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 500 mm²

Πεδίο εφαρμογής

Παράδοση σε ρολό Όχι

Εξοπλισμός

Αριθμός τμημάτων 1

Χρήση

Είδος προϊόντος σαν επικεφαλίδα καταλόγου Βάση και καπάκι

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS εθελοντική συμμόρφωση

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (θερμοκρασία λειτουργίας) -5/65 °C