

## CUBΥΚΟ A/R ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

### Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου	απλό πλήκτρο
Αριθμός πλήκτρων	1
Τρόπος στερέωσης	Βιδωτό

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική τάση	250 V

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Χρώμα	πλήρες λευκό
Υλικό	Πολυπροπυλένιο
Υλικό	πολυπροπυλένιο

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	64 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Διαστάσεις	76x76x58

### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm <sup>2</sup> - μέγιστο 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

### Πρότυπα

Εγκρίσεις	EN 60669-1
-----------	------------

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	07

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-50 έως 50 °C
-------------------------	---------------

### Ταυτοποίηση

Σύσταση	πλήρης μηχανισμός με πλακίδιο
Εύρος	cubbyko