

CUBΥΚΟ Κ/Ρ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	Βιδωτό
------------------	--------

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική τάση	250 V

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	πλήρες λευκό
Υλικό	πολυπροπυλένιο

Διαστάσεις

Διαστάσεις	76x76x82
------------	----------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm ² - μέγιστο 2x2,5 mm ²
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

Πρότυπα

Εγκρίσεις	EN 60669-1
-----------	------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-50 έως 50 °C
-------------------------	---------------

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubuko
-------	--------