



CUBYKO A/R ΧΩΝΕΥΤΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

WNE001G

Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Διακοπτής
Είδος μονάδας ελέγχου	απλό πλήκτρο
Τρόπος στερέωσης	Βιδωτό

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
---------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική τάση	250 V

Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες	2
-------------------------------	---

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 7011 - Iron grey
Χρώμα	γκρι flush
Υλικό	Μικτά υλικά
Υλικό	πολυπροπυλένιο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Διαστάσεις	83X83X23

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm ² - μέγιστο 2x2,5 mm ²
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης
Είδος επαφών	αλέ-ρετούρ

Εξοπλισμός

Επιγραφή	όχι
----------	-----

Πρότυπα

Εγκρίσεις	EN 60669-1
-----------	------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)
-----------------------	---

Αντοχή σε κρούση IK	07
---------------------	----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-50 έως 50 °C
-------------------------	---------------

Ταυτοποίηση

Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση
---------	-----------------------

Εύρος	cubyko
-------	--------